定格・仕様

項目			
定格電圧		単相200V(50/60Hz)	
定格消費電力		4800W	
大きさ(約)	外形寸法	幅590X奥行521X高さ180mm	
	グリル内寸	幅260X奥行347X高さ113mm	
質量(重さ)		約20.1kg(付属鍋は除く)	
発熱体	右ヒーター	電磁誘導加熱式コイル(IH)	(アルミ以外)3000W/(アルミ)2500W 直径190mm
	左ヒーター		3000W 直径190mm
	グリルヒーター	シーズヒーター	1850W
電力調節範囲(約)	右ヒーター	タッチキー方式	(アルミ以外)100W相当~3000W 9段階+湯沸かし (アルミ)120W相当~2500W 9段階
	左ヒーター		100W相当~3000W 9段階+湯沸かし
	グリルヒーター		(手動)950W相当~1740W相当 3段階調節 (自動)1010W相当~1850W相当
コード		3.5mm² 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ		2極・接地極付 30A・250V 小型30Aプラグ	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス
	2	トップフレーム	SUS430
	3	側板	鉄板・塗装(グレー)
	4	パネルA	SUS430
	5		PBT(グレー)
	6	電源スイッチ	ポリエステルシート
	7	脚	ゴム(グレー)
	8	吸・排気パネル	鉄板・ホーロー(グレー)
	9	グリルドア	ガラス
	10	グリル把手	PBT(グレー)
	11	グリル受け皿	鉄板・ホーロー(黒色)
	12	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理
	13	パネルシート	PETフィルム
保護機能	● 揚げ物そり鍋自動OFF(IH) ● 鍋なし自動OFF(IH) ● 小物自動OFF(IH) ● 温度過昇防止(IH)	● 空焼き自動OFF(IH) ● 切り忘れ自動OFF(IH、グリルヒーター) ● グリル高温自動OFF(グリルヒーター)	
※ご推奨コンセント(別途工事)松下電工(株)製:埋込型WTN3730W、露出型WK3730B、WK3730W			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※電源は200V・30A以上専用回路を設けてください。

松下電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター(KZ-KM22B)据置タイプ

定格・仕様

2007.8.3

松下電工株式会社　住建マーケティング本部

IH	クッキングヒーター（KZ-KM22B）据置タイプ
	寸法図（単位:mm）

2007. 8. 3